

KRYO 65 / 65 OD
DE-FR

 **RANCILIO**

 **RANCILIO**

KRYO 65 / 65 OD

Kühlrippen aus druckgegossenem Aluminium bilden das Herzstück der KRYO 65 / 65 OD. Mit seiner hohen Wärmeleitfähigkeit sorgt Aluminium dafür, dass die durch Reibung der Mahlscheiben entstehende Wärme rasch entzogen und abgeleitet wird. Außerdem verringert die gegenüber dem Mahlbereich abgesenkte Lage des Motors die Gefahr einer Überhitzung des Kaffeepulvers.

KRYO 65 / 65 OD

L'ailetage en aluminium coulé sous pression constitue le coeur du KRYO 65 / 65 OD. Grâce à sa conductibilité thermique élevée, l'aluminium extrait et dissipe rapidement la chaleur générée par l'activité des meules. La position abaissée du moteur par rapport à la zone de mouture réduit le risque de surchauffe du café.



ERGONOMIE FÜR SIE

Der Kaffeebohnenrichter aus lebensmittelechtem Polycarbonat der KRYO 65 / 65 OD ist nicht nur stoßfest, sondern auch ein echter Blickfang. Mit einem Fassungsvermögen von 1,3 kg können klassische 1-kg-Säcke problemlos eingefüllt werden. Optional ist ein Adapterset für die direkte Anbringung von Dosen mit ganzen Kaffeebohnen erhältlich.



ERGONOMIE À VOTRE SERVICE

KRYO 65 / 65 OD est doté d'une trémie en polycarbonate alimentaire, résistant aux chocs et à l'esthétisme, avec une capacité de 1,3 kg pour faciliter la vidange du sachet classique de 1 Kg. Un kit adaptateur pour l'installation directe de boîtes de café en grains est également disponible.



CLEVERES MAHLEN UND PRÄZISION IM MIKROMETERBEREICH

Die KRYO 65 / 65 OD ist mit einer Feinjustiereinrichtung ausgestattet, die höchste Präzision beim Einstellen der gewünschten Körnung garantiert. Die flachen Mahlscheiben sind rein aus Stahl und haben dank der speziellen ThermoSteel-Behandlung eine lange Lebensdauer.

MOUTURE RAFFINÉE ET PRÉCISION MICROMÉTRIQUE

KRYO 65 / 65 OD est doté d'un dispositif de réglage micrométrique qui garantit la précision maximale du réglage de la granulométrie désirée. Un bloc anti-rotation accidentelle évite des variations indésirables de la configuration présélectionnée. Les meules plates sont exclusivement en acier et de longue durée grâce au traitement thermique spécial ThermoSteel.

EIN IDEALER VERBÜNDETER

Robuste Materialien (druckgegossenes Aluminium, ABS, lebensmittelechtes Polycarbonat) und Detailsorgfalt in der Ausführung machen diese Dosiermühle auch unter intensive Einsatzbedingungen stabil und zuverlässig. Der Dosierhebel wurde für maximalen Bedienkomfort konzipiert. Eine SoftGrip-Oberfläche ergänzt die Struktur aus satiniertem Aluminium. Die Siebträger-Aufnahmegabel aus druckgegossenem Aluminium ist äußerst robust und weist ausgezeichnete Antiverschleißigen-schaften auf.

UN AILETTAGE IDÉAL

Les matériaux résistants (aluminium coulé sous pression, ABS et polycarbonate alimentaire) ainsi que le soin apporté aux détails structurels rendent ce moulin doseur stable et fiable, également pour des rythmes d'utilisation élevés. Le levier de dosage a été conçu pour garantir le confort d'usage maximal: la structure en aluminium satiné est complétée par une finition SoftGrip. La fourche réalisée en aluminium coulé sous pression est résistante aux sollicitations répétées et possède des propriétés anti-usure optimales.



DIE QUALITÄT DES INSTANT-MAHLENS

Die KRYO 65 OD (On Demand) besitzt hocheffiziente Mahlscheiben mit 64 mm Durchmesser, die eine Mahlmenge von 3,5 Gramm pro Sekunde gewährleisten. Das Instant-Mahlen erfolgt direkt im Siebträger – für eine korrekt dosierte Menge an Frisch gemahlenem Kaffeepulver.

FREIHÄNDIG

Mit der praktischen, problemlos höhenverstellbaren Hands-Free-Aufnahmegabel lässt sich jede Art von Siebträger während des Mahlens fest verriegeln, sodass der Barista völlig stressfrei andere Handgriffe erledigen kann.

LA QUALITÉ DE LA MOUTURE INSTANTANÉE

Le KRYO 65 OD (On Demand, à la demande) possède des meules à haute productivité d'un diamètre de 64 mm, capables de garantir une production égale à 3,5 grammes à la seconde. La mouture est instantanée et a lieu directement dans le porte-filtre, ce qui assure un produit frais et dosé correctement.

À MAINS LIBRES

La fourchette pratique Hands-Free facilement réglable en hauteur permet de bloquer quasiment tout type de porte-filtre au cours de la mouture, ce qui laisse le barman libre d'agir en toute autonomie et toute tranquillité.



ALLES UNTER KONTROLLE

Mit dem LED-beleuchteten Soft-Touch-Bedienfeld kann der Barista rasch und effizient drei verschiedene Portionierungen programmieren. Das große Display erlaubt eine rasche Anzeige des Betriebszustandes der Kaffeedosiermühle wie auch des Verschleißgrades der Mahlscheiben. Die horizontale Statusleiste zeigt den Fortschritt des gerade laufenden Mahlvorgangs an.

LE POUVOIR DU CONTRÔLE TOTAL

Le panneau de commande Soft-Touch éclairé par LED, permet au barman de programmer avec rapidité et efficacité trois dosages différents. Le large affichage permet une visualisation rapide de l'état de fonctionnement du moulin-doseur et de l'état d'usure des meules. La barre de progression horizontale présente l'état d'avancement de la mouture en cours.



KRYO 65

TECHNISCHE MERKMALE

Halbautomatische (ST) und vollautomatische Version (AT)
Kühlrippen aus druckgegossenem Aluminium
Mahlscheiben aus Stahl mit ThermoSteel-Behandlung
Mikrometrisch genaue stufenlose Einstellung mit Verdrehsicherung
Kaffeeausgabe aus Aluminium
Bohnenrichter aus lebensmittelechtem Polycarbonat

MATERIALIEN

Pressgausses Aluminium
ABS

FARBEN

Anthrazitgrau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version semi-automatique ST et automatique AT
Ailetage en aluminium coulé sous pression
Meules en acier avec traitement ThermoSteel
Réglage micrométrique à variation continue avec blocage anti-rotatif accidentel
Bec de sortie en aluminium
Conduits en polycarbonate alimentaire

MATÉRIAUX

Aluminium
ABS

COULEURS

Gris anthracite

| | |
|---|--|
| Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 220×356×575 mm | Gewicht - Poids 13kg |
| Kaffeebohnenbehälter - Conteneur grains de café 1,3 kg | Dosiereinstellung - Dose réglable 5-10 g |
| Mahlleistung - Production 7-9 kg/h | Spannung - Tension 110V - 230V |
| Leistung - Puissance 450 W | Frequenz - Fréquence 50/60 Hz |
| Mahlscheibendurchmesser - Diamètre meules 64 mm | Motordrehzahl - Tours moteur 1350 U/min - 1350 rpm |



KRYO 65 OD

TECHNISCHE MERKMALE

Einführung der Portionierung mittels Tastendruck oder durch Einsetzen des Siebträgers
3 programmierbare Portionsgrößen: Einzel, Doppelt, Custom
Eergonomische Multifunktions-Benutzeroberfläche
Kaffeeausgaberrammer aus Aluminium
Hocheffiziente Mahlscheiben aus rostfreiem Stahl mit ThermoSteel-Beschichtung
Mikrometrisch genaue stufenlose Einstellung mit Verdrehsicherung
Bohnenbehälter aus lebensmittelechtem Polycarbonat
Höhenverstellbare Hands-Free-Aufnahmegabel

MATERIALIEN

Rostfreier Stahl
Pressgausses Aluminium
ABS

FARBEN

Anthrazitgrau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Début de la dose avec clavier ou porte-filtre
3 doses programmables: simple, double, customisée
Interface utilisateur ergonomique et multifonctionnelle
Ailetage en aluminium coulé sous pression
Meules en acier avec traitement ThermoSteel
Réglage micrométrique à variation continue avec blocage anti-rotatif accidentel
Bec de sortie en aluminium conduits en polycarbonate alimentaire
Fourche Hands-Free réglable en hauteur

MATÉRIAUX

Acier inoxydable
Aluminium
ABS

COULEURS

Gris anthracite

| | |
|---|--|
| Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 220×356×575 mm | Gewicht - Poids 13kg |
| Kaffeebohnenbehälter - Conteneur grains de café 1,3 kg | Motordrehzahl - Tours moteur 1350 U/min - 1350 rpm |
| Mahlleistung - Production 7-9 kg/h | Spannung - Tension 110V - 230V |
| Leistung - Puissance 450 W | Frequenz - Fréquence 50/60 Hz |
| Mahlscheibendurchmesser - Diamètre meules 64 mm | |



CONTATTI / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

RANCILIOGROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence