

Fiche technique

Machine à café

Egro TWO TOP-MILK XP

Données 2 machines à café:

Dimensions: (LxPxH): 600 x 570 x 770 mm

Alimentation électrique: ~2N 400V; 6.0 kW

Poids: 114 kg

Prises: type 23; type 25

Puissance:

~2N 400V; 6.0 kW, 16A

~1N 230V; 3.5 kW, 10A

Donnée 1 réfrigérateur KS9

Dimensions: (LxPxH): 300 x 455 x 580 mm

Alimentation électrique: ~1N 230V; 0.42 kW

Poids: 29 kg

Prise: type 13

Puissance: ~1N 240V; 10A

Eau:

Arrivée d'eau:

Dureté de l'eau: dureté carbonate 5 dH

Pression de l'eau: 2.5 jusqu'à 4 bar

Tuyau d'arrivée d'eau renforcé avec clapet anti-retour,
diamètre extérieur 12 mm longueur 1500 mm

Raccordement arrivée d'eau: G3/8", fourniture d'un robinet d'arrêt 3/8" filetage externe

Evacuation des eaux usées:

2 tuyaux PVC, diamètre extérieur 20 mm et longueur 1500 mm

2 tuyaux en silicone, diamètre extérieur 15 mm longueur 1500 mm

Fourniture d'un siphon ouvert avec tuyau existant min.200 mm au-dessus du siphon,
diamètre extérieur 40 mm